

Hinterachse Rhäzünser Goodyear G46 7.50R16

11:03

5G

8 Websites

Für den **Goodyear Cargo G46** in der Transporter-Grösse **7.50R16 122/120M** (ein verstärkter LLKW/C-Reifen mit 12PR) liegt der maximale Reifendruck bei voller Auslastung üblicherweise bei **5,0 bis 5,5 bar** (ca. 73 bis 80 PSI). [Auto wheels kenya +2](#)

Da der exakte Druck jedoch stark von Ihrem Fahrzeug und dem tatsächlichen Gewicht abhängt, orientieren Sie sich am besten an folgenden Richtwerten:

Empfohlene Richtwerte für den Alltag

- **Vorderachse (bzw. teilbeladen): 4,0 bis 4,5 bar** für ausreichend Fahrkomfort und gleichmässigen Verschleiss.
- **Hinterachse (unter Volllast / maximaler Beladung): 5,0 bis maximal 5,5 bar.** [🔗](#)

Wichtige Hinweise zur Ermittlung

1. **Der Lastindex (122/120)** bedeutet, dass ein Reifen als Einzelrad bis zu 1'500 kg (Index 122) und als Zwillingsrad bis zu 1'400 kg (Index 120) tragen kann. Diese maximale

Frage stellen



Vorderachse Rhäzünser Bridgestone 7.5R16 LT

🌟 Übersicht mit KI

Der maximale Reifendruck für einen **Bridgestone 7.5R16 LT 14 PLY (Load Range G, 122/121L)** liegt unter Volllast bei **7,6 bis 7,7 bar (ca. 110 psi)**. [www.forestriverforums... +2](#)

Der für Sie optimale Betriebsdruck hängt jedoch direkt von der tatsächlichen Achslast Ihres Fahrzeugs ab. [Facebook · RV Lifestyle Gr...](#)

Richtwerte für den optimalen Druck

- **7,7 bar (110 psi):** Nur bei **maximaler Beladung** notwendig. Ein Reifen trägt hierbei als Einzelreifen bis zu 1.500 kg (Load Index 122).
- **5,5 bis 6,5 bar (80–95 psi):** Empfohlen für den **Teillastbetrieb** oder mittelschwere Nutzfahrzeuge, um den Fahrkomfort zu verbessern und ein ungleichmäßiges Abnutzen der Lauffläche in der Mitte zu verhindern.
- **4,5 bis 5,0 bar (65–73 psi):** Nur bei komplett **unbeladenem Fahrzeug** bzw. Leerfahrten ratsam. [Triangle Tyre Co., Ltd +2](#)

Wichtige Praxishinweise

- **Felgenfreigabe prüfen:** Da es sich um einen hochfesten 14-lagigen Reifen (14 PR) handelt, muss die verwendete Felge sowie das Ventil (Metallventile zwingend erforderlich) für Drücke über 7 bar zugelassen sein. [🔗](#)
- **Zwillingsbereifung (Dual):** Bei der Nutzung als Zwillingsreifen greift der Load Index 121 (1.450 kg Tragfähigkeit pro Reifen). Der Druck sollte auf beiden Reifen einer Seite absolut identisch sein.
- **Fahrzeugaufkleber beachten:** Schauen Sie primär auf den Luftdruckaufkleber in der Fahrertür, im Handschuhfach oder im Handbuch Ihres Fahrzeugs. Die dortigen Angaben des Fahrzeugherstellers sind für den Alltag immer die verlässlichste Referenz.

Rhazünser Vorderachse:

Bridgestone 7.5R16 LT 14 PLY Rating 122/121L DOT EKWY 0506 Reifendruck ca. 5.5bar



Rhazünser Hinterachse:

Goodyear G46 7.50R16 122/120M DOT COWY 2M24 Reifendruck ca. 4bar

